SERIE V840D - MICRO DOMO
CÁMARAS IP DOMO ANTIVANDÁLICO

Detalles del Producto

- Modelos de 2 y 4 MP disponibles
- Compresión H.265/H.264
- Verdadero WDR (120 dB)
- Smart IR (rango de 49 ft/15 m)
- Lente fijo de 2.8
- 0.03 lux lux con poca luz (color)
- Triple transmisión
- Codificación inteligente
- Análisis de contenido de video (VCA)
- Búsqueda de museo
- Power-over-Ethernet (PoE);12 VDC
- Audio bidireccional
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP66; IK10 a prueba de vandalismo

General

La serie V840D Micro Domo fijo de Vicon está diseñada para instalaciones de seguridad que requieren un domo antivandalismo de perfil pequeño. Está disponible en resoluciónes de 2 MP y 4 MP con lentes fijos de 2.8 mm. La cámara incluye iluminadores IR con alcance de hasta 49 pies / 15 metros.

El micro domo ofrece transmisión triple y es compatible con la tecnología de compresión H.264 / H.265, lo que reduce significativamente el tamaño de los archivos y conserva el valioso ancho de banda de la red. La cámara proporciona codificación inteligente, que controla la cantidad de movimiento en una escena, lo que resulta en un ahorro general en los requisitos de almacenamiento y ancho de banda
La cámara domo está diseñada para una fácil instalación. Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af) elimina la necesidad de cables de alimentación, lo que proporciona un método de instalación rentable. La cámara también acepta 12 VDC. El micro domo se puede montar en una pared o techo y proporciona un ajuste de 3 ejes para cualquier ángulo de visión.

La cámara de escaneo progresivo día / noche también incluye un filtro de corte IR extraíble para una superior calidad de imagen en todas las condiciones de iluminación. El amplio rango dinámico (120 dB) equilibra el alto contraste entre las áreas brillantes y oscuras en las escenas, proporcionando una imagen clara.

Información para Pedidos

Resolución	Lente	Número de Modelo
2 MP	2.8 mm fijo	V842D-28IR
4 MP	2.8 mm fijo	V844D-W28IR
Accesorios de Montaje		
Placa adaptadora para montaje en caja eléctrica 4x4.	Se utiliza para montar la cámara domo en una caja eléctrica de 4x4.	V840D-PLATE
Montaje en pared	Para montaje en pared	V840D-WM
Montaje de pared / Backbox	Para montaje en pared; backbox integral	V840D-WMBOX
Montaje en cuña	Permite que la cámara se monte en superficie inclinada para mantener una vista completa	V840D-WDG
Backbox	Para facilitar el cableado	V840D-BOX


V840D-PLATE

V840D-WM

V840D-WMBOX

V840D-WDG

V840D-BOX

ESPECIFICACIONES

Modelo	V842D-28IR	V844D-W28IR
Sensor de imagen:	1 / 2.9 pulgadas de escaneo progresivo CMOS	1/3 pulgadas de escaneo progresivo CMOS
Resolución máxima:	2 MP	4 MP
Configuración de la imagen:	Configurable brightness, contrast, saturation, chroma, sharpness. White balance. Day/night mode. Dynamic Noise Reduction (2D/3D). Motion detection (4 programmable zones). ROI (8 areas). Defog (digital). HLC/BLC. Corridor mode. OSD (8). Privacy masking (8 masks). Digital zoom. Event notification.	
Análisis de contenido de video:	Intrusion; Line cross; Motion detection; Scene change	
Actuación día / noche:	True day/night (IR cut filter)	
Obturador	Auto/Manual: 1/6 - 1/100000 sec	
Amplio rango dinámico	WDR	True WDR; 120 dB
Señal a ruido:	≥ 52 dB	≥ 55 dB
Iluminación mínima:	Color: 0.005 lux; BW: 0.0 lux (IR On) @F2.0, AGC On	Color: 0.03 lux; BW: 0.0 lux (IR On) @F2.0, AGC On
Distancia IR:	49 ft (15 m)	

Lentes

Longitud focal:	2.8 mm	
Max. Abertura:	f/2.0	
Iris:	Iris Fijo	
Ajuste de zoom / enfoque:	Fijo	
Campo de visión horizontal / vertical:	107.8°/56.7°	104.4°/54.4°

Transmisión de Video en Red

Network:	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45	
Image Compression:	H.264; H.265; M-JPEG	
Resolution:	1920x1080 (1080P), 720 x 576 (D1)	2592x1520 (4 MP), 2048×1520 (3MP), (1920x1080 (1080P), 720 x 576 (D1)
Protocol:	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSI, TLS	
Frame Rate:	Transmisión principal: 2 MP (1920x1080), 30 fps max. Transmisión secundaria: 2 MP (1920x1080), 30 fps max. Tercera transmisión: D1 (720x576), 30 fps max.	Transmisión principal: 4 MP (2592x1520), 20 fps max.; 4 MP (2560x1440), 25 fps max.; 3 MP (2048x1520), 30 fps max. Transmisión secundaria: 2 MP (1920x1080), 30 fps max. Tercera transmisión: D1 (720x576), 30 fps max.
Streams:	Triple Transmisión: H.264/H.265 - 2; M-JPEG - 1	
Users:	1 administrador; 31 usuarios	
Web Browser:	Internet Explorer 7.0 o posterior	
Security:	Autorización multiusuario, filtrado de direcciones IP, transmisión de datos y video encriptados HTTPS, TLS, SSL, protección de contraseña	
Audio Streaming:	1 entrada (micrófono incorporado) / 1 salida; Codec G.711 bidireccional	

Mecánico

Construcción:	Carcasa de aluminio; mica de policarbonato transparente
Ajustes al ángulo de la cámara:	Ajuste de 3 ejes, pan 60 °, inclinación 90 ° y paneo 360 ° (azimut).
Montaje:	Montaje en superficie, pared o techo; Caja eléctrica 4x4 (se requiere adaptador); variedad de opciones de montaje
Dimensiones:	4.3 pulg. (110 mm) (Diam) 2.4 pulg. (61 mm) (Altura)
Peso:	0.55 lb (0.25 kg)

Data Sheet Number: V308
Vicon Data Sheet Number: 8009-7308-00-02SP

Fecha: 5/2019
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Vicon y su logotipo son marcas registradas de Vicon Industries Inc.
Copyright © 2019 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados..

Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft.

ESPECIFICACIONES

Eléctrico

Voltaje de entrada:	PoE (IEEE 802.3af); 12 VDC
Corriente (IR encendido):	0.42 A
Consumo de energía (IR encendido):	5 W
Almacenamiento:	Ranura para tarjeta SD en la cámara (128G máx; tarjeta no incluida)

Controles y Conectores

Conectores:	Alimentación: conector estándar para adaptador; PoE / red: RJ-45 CAT 5. Entrada y salida de audio: conductores voladores; Almacenamiento local: ranura para tarjeta SD.

Ambiental

Condiciones de operación:	-31 a 140° F (-35 a 60° C) Humedad: hasta 95%, sin condensación
Aprobaciones	UL; FCC Class A, CE; IP66; IK10
Garantía:	3 años



Dibujo de Dimensiónes [mm (in.)]

Fecha: 5/2019
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Vicon y su logotipo son marcas registradas de Vicon Industries Inc.
Copyright © 2019 Vicon Industries Inc. Todos los derechos reservados..