GUÍA DE CÁMARAS

Disuadir el Crimen Recolectar Evidencias y Obtener Tranquilidad

La cartera galardonada de cámaras de alta calidad de Vicon

VICON

2023

Haga clic o escanee
para ver el galardonado
Multi-Sensor en acción

SECURITY today 2022 NEW PRODUCT OF THE YEAR

SIA NEW PRODUCTS+ SOLUTIONS AWARDS ISC WEST

ASTORS AMERICAN SECURITY TODAY 2022 GOLD AWARD WINNER HOMELAND SECURITY AWARDS

VIDEO VIGILANCIA

Video Confiable y Claro sin Importar su Aplicación

No tenemos que convencerlo sobre la importancia de elegir las cámaras adecuadas para proteger sus instalaciones. Condiciones ambientales y climáticas, requisitos de montaje, condiciones de iluminación, aplicaciones y casos de uso, consideraciones de privacidad; estos son solo algunos de los factores que deberá tener en cuenta al elegir la cámara adecuada para el trabajo. La buena noticia es que Vicon tiene una cámara para eso. A lo largo de los años, hemos trabajado mucho con nuestros clientes para entender (¡y ofrecer!) exactamente lo que necesitan en una cámara de seguridad, sin importar su aplicación.

Tabla de contenidos

04 Series Roughneck AI

06 Series Roughneck

10 Domos Fijos IP

11 Domos PTZ IP

12 Cámaras Bala IP

12 Cámaras Caja IP

13 Cámaras IP Especiales

14 Cámaras LPR IP

16 Opciones de Montaje

AI ANALYTICS INSIDE

Presentamos nuestras nuevas cámaras de análisis basadas en inteligencia artificial: Serie Roughneck AI

Los análisis basados en IA permiten que nuestras cámaras distingan personas y vehículos de otros objetos en una escena. Esto se denomina "clasificación de objetos" y la capacidad de la cámara para clasificarlos permite la grabación basada en estos parametros. Esto significa que Valerus solo graba cuando la cámara detecta el tipo de objeto seleccionado en la escena.

Filtre videos no relevantes para una resolución más rápida de incidentes

Disminuya las molestas alarmas de movimiento causadas por sombras, árboles en movimeinto etc.

Reduzca los requisitos de almacenamiento al limitar la grabación solo a movimiento basado en objetos

Responda a las amenazas reales rapidamente y con menos recursos

VICON

CÁMARAS ROUGHNECK

La ventaja de Roughneck: Cumple con la NDAA y tiene un precio competitivo

A nivel mundial, las empresas y los fabricantes se esfuerzan por encontrar cámaras de alta calidad que cumplan con las estrictas normas de la NDAA. Por eso desarrollamos nuestra línea Roughneck. Estas cámaras de alto rendimiento que cumplen con la NDAA son perfectas para instalaciones que requieren cámaras asequibles y de alta calidad que no están en la lista prohibida.

VICON

Cuando esté considerando una cámara Vicon, tenga la seguridad de que si tiene la etiqueta "Roughneck", no solo cumple con la NDAA, sino que está equipada de una multitud de funciones impresionantes.

Roughneck	Roughneck AI
2 MP y 5 MP	2 MP, 5 MP, 8 MP, 12 MP, 20 MP y 32 MP
IP67 e IK08/IK10	IP67 e IK10
Codificación inteligente H.265	Codificación inteligente H.265
IR inteligente	IR inteligente /Adaptable
Análisis de video estándar	Análisis basado en IA con clasificación de objetos
	Imágenes de color con poca luz de Starligh
	40 F / -40 C con sistema de calentador doble

Domos IP Fijos

GALARDONADA

MULTISENSOR ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuatro sensores de 5 MP u 8 MP, para un total de 20 MP o 32 MP
- Cumple con la NDAA
- Vistas preconfiguradas de 180, 270 y 360 (o configuración de vistas personalizadas)
- Ajuste remoto para los cuatro sensores
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: hasta 0.03 lux (20 MP); 0.02 lux (32 MP)
- Temp: -40° a 131° F (-40° a 55° C)
- Verdadero WDR
- Lente de enfoque y zoom motorizado
- Iluminación IR inteligente/adaptable: hasta 131 ft (40 m)
- Imágenes con poca luz Starlight
- Búsqueda de museos
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Codificación inteligente
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentada por PoE++; 24 VDC; 24 VAC
- Dos ranuras para tarjetas SD para almacenamiento en la cámara
- IP66; IK10

MODELOS

V2020-WIR-360
V2032-WIR-360

DOMOS SERIE ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP, 5 MP y 4K (8 MP)
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Lentes disponibles 3.1-10 mm, 3.6-10 mm y 8-18 mm
- Mín. Iluminación de color: 0,007 lux (2 MP); 0,03 lux (5 megapíxeles); 0,02 lux (8 MP)
- Temp: -40° a 140 F (-40° a 60° C)
- Calefactores duales
- Verdadero WDR
- Lente de enfoque y zoom motorizado
- Iluminación IR inteligente/adaptable: hasta 131 ft (40 m)
- Imágenes con poca luz Starlight
- Búsqueda de museos
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentada por PoE; 12 VDC; 24 VAC
- Salida de vídeo compuesto
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELOS

V2002D-W313MIR
V2005D-W313MIR
V2005D-W818MIR
V2008D-W310MIR
V2008D-W818MIR

MICRO DOMO SERIE ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP y 5 MP
- Cumple con la NDAA
- Diseño compacto y de bajo perfil, solo 4" de diámetro
- H.265/H.264 and M-JPEG compression
- Mín. Iluminación a color: 0.007 lux (2 MP); 0.03 lux (5 MP)
- Temp: -22° a 131° F (-30° a 55° C)
- Verdadero WDR
- Lente fijo de 2.8 mm
- Iluminación IR inteligente/adaptable: hasta 49 ft (15 m)
- Imágenes con poca luz Starlight
- Búsqueda de museos
- Codificación inteligente
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Micrófono integrado
- Alimentada por PoE
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELOS

V2002D-W28IRM
V2005D-W28IRM

Domos IP Fijos

CÁMARA PANORAMICA 360° ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de 12 MP
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: hasta 0.07 lux
- Temp: -40° a 122 F (-40° a 50° C)
- Verdadero WDR
- Lentes de ojo de pez; Panorámica de 360° en full HD
- Iluminación IR inteligente: 49 ft(15 m)
- Búsqueda de museos
- Codificación inteligente
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentada por PoE+; 24 VAC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELO

V2360W-12-1

DOMOS SERIE ROUGHNECK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP y 5 MP
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: 0.015 lux (2 MP); 0.05 lux (5 MP)
- Temp: -22° a 140° F (-30° a 60° C)
- Verdadero WDR
- Lente de enfoque y zoom motorizado
- Iluminación IR inteligente: 98 ft(30 m)
- Búsqueda de museos
- Codificación inteligente
- Alimentada por PoE; 12 VDC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELOS

V2102D-W313MIR
V2105D-W313MIR

Cámaras IP PTZ

DOMO PTZ ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP y 5 MP
- Cumple con la NDAA
- H.265/H.264 compression
- Mín. Iluminación a color: 0.007 lux (2 MP); 0.03 lux (5 MP)
- Imágenes con poca luz Starlight
- Temp: -40° a 140° F (-40° a 60° C)
- Verdadero WDR
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- 4.5-135 mm (2 MP); 5.2-148 mm (5 MP); 30X zoom óptico; 8X zoom digital
- Iluminación IR Automatica inteligente / adaptable: hasta 492 pies (150 m)
- Búsqueda de museos
- Entrada/salida de alarma y audio
- Audio bidireccional
- PoE++; 24 VAC; 48 VDC
- Ranura para tarjeta SDHC/SDXC para almacenamiento en la cámara
- IP66; IK07

MODELOS

V2002D-PTZ
V2005D-PTZ

Cámaras Bala IP

SERIE BALA ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP, 5 MP y 4K (8 MP)
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: 0.007 lux (2 MP); 0.03 lux (5 MP); 0.02 lux (8 MP)
- Temp: -40° a 140 F (-40° a 60° C)
- Calefactores duales
- Verdadero WDR
- Lente de enfoque y zoom motorizado
- Iluminación IR inteligente/adaptable: hasta 131 ft (40 m) range
- Imágenes con poca luz Starlight
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Búsqueda de museos
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentada por PoE+; 12 VDC; 24 VAC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELOS

V2002B-W313MIR
V2005B-W313MIR
V2005B-W818MIR
V2008B-W310MIR
V2008B-W818MIR

SERIE BALA ROUGHNECK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelos de 2 MP y 5 MP
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: hasta 0.015 lux; 0.05 lux (5 MP)
- Temp: -22° a 140° F (-30° a 60° C)
- Lente de enfoque y zoom motorizado
- Iluminación IR inteligente: hasta 98 ft (30 m)
- Búsqueda de museos
- Codificación inteligente
- Verdadero WDR
- Alimentada pory PoE; 12 VDC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK08

MODELOS

V2102B-W313MIR
V2105B-W313MIR

Cámara de caja IP

CÁMARA DE CAJA ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución de 4K (8 MP)
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: 0.02 lux
- Temp: 14° a 131° F (-10° a 55° C)
- Verdadero WDR
- Iluminación IR inteligente/adaptable
- Imágenes con poca luz Starlight
- Búsqueda de museos
- Codificación inteligente
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Soporta opciónes de lentes megapíxeles DC iris, P-iris o i-CS
- Botón ABF integrado para facilitar el enfoque
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentada po PoE; 12 VDC; 24 VAC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara

MODELO

V2008-W-NL

Cámaras Especiales

CÁMARA V-CELL ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución de 5 MP
- Cumple con la NDAA
- Carcasa anti-ligadura, sin agarre, resistente a manipulaciones
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: 0.003 lux
- Temp: -4° a 140° F (-20° a 60° C)
- Verdadero WDR
- Lente fijo de 2.4 mm
- IR no visible (940 nm) hasta 98 pies (30 m)
- Búsqueda de museos
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Micrófono y altavoz integrados
- Entrada/salida de alarma y audio
- Caja de acero inoxidable fácil de limpiar, resistente al agua y a la corrosión
- Módulo solo de cámara disponible para adaptarlo a la carcasa V-CELL existente
- Alimentada por PoE; 12 VDC; 24 VAC
- IP67, IK10

MODELOS

V-CELL-HD-C
V-CELL-HD-CMOD

CÁMARA DE ESQUINA ROUGHNECK AI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución de 5 MP
- Cumple con la NDAA
- Carcasa a prueba de manipulaciones
- Compresión H.264/H.265 y M-JPEG
- Mín. Iluminación a colo: 0.003 lux
- Temp: -4° a 140° F (-20° a 60° C)
- Verdadero WDR
- Lente fijo de 2.4 mm
- Búsqueda de museos
- Analítica avanzada basada en inteligencia artificial
- Micrófono y altavoz integrados
- Entrada/salida de alarma y audio
- Caja de aluminio fácil de limpiar, resistente al agua y a la corrosión
- Alimentada por Po; 12 VDC, 24VAC
- IP66; IK10

MODELOS

V2005CNR-W24IR

DOMO PTZ CON SENSOR TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detección térmica y seguimiento de intrusos hasta 1640 pies en una vista panorámica de 360°
- PTZ integrado de alta velocidad proporciona seguimiento en tiempo real
- Compatible con la PTZ Roughneck AI de 5MP
- Seguimiento geoespacial en mapas localizados
- Excelente rendimiento independientemente de la iluminación o las condiciones climáticas
- Las entradas dobles a VMS proporcionan una imagen PTZ y una pantalla térmica personalizada multipantalla
- Una unidad térmica puede reemplazar hasta 8 cámaras fijas.
- Variedad de rangos de alcance

MODELOS

VTR-3200
VTR-3300
VTR-6200
VTR-6400
VTR-6600

License Plate Recognition Cameras

ROUGHNECK AI LPR BULLET CAMERA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución de Starlight 4K (8 MP)
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.265/H.264, M-JPEG
- Lente de enfoque y zoom motorizado de 3.6-10mm y 8-18 mm
- Mín. Iluminación a color: 0.01 lux
- Temp: -40° a 140° F (-40° a 60° C)
- Calefactores duales
- Verdadero WDR
- luminación IR inteligente/adaptable: hasta 131 ft (40 m)
- Imágenes con poca luz Starlight
- Software LPR integrado
- Admite matrículas de más de 70 países y listas predefinidas por el usuario
- Velocidad máxima del vehículo: 15 mph (20 km/h)
- Analíticas Avanzadas y búsqueda de museos
- Entrada/salida de alarma y audio
- Alimentacion PoE+; 12 VDC; 24 VAC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP67; IK10

MODELOS

V2008B-W310LPR
V2008B-W818LPR

ROUGHNECK AI LPR BOX CAMERA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resolución Starlight 4K (8 MP)
- Cumple con la NDAA
- Compresión H.265/H.264, M-JPEG
- Mín. Iluminación a color: 0.02 lux
- Temp: -40° a 140° F (-40° a 60° C)
- Calefactores duales*
- Verdadero WDR
- Soporta lentes Varifocal con zoom remoto de 9-50MM
- luminación IR inteligente/adaptable: 131 ft (40 m)*
- Software LPR integrado
- Disponible como cámara sola o vendida como parte de un kit que incluye lente y carcasa
- Admite matrículas de más de 70 países y listas predefinidas por el usuario
- Velocidad máxima del vehículo: 15 mph (20 km/h)
- Analíticas Avanzadas y búsqueda de museos
- Entrada/salida de alarma y audio
- Carcasa con UPoE (60W Máx). Camara sola: PoE; 12 VDC; 24 VAC
- Ranura para tarjeta SD para almacenamiento en la cámara
- IP66/68; IK10*

MODELOS

V2008-WNL-LPR
V2008-W1250-LPR

*Proveido por el gabinete

Obtenga el panorama general y los detalles de las placas con una sola cámara

Capture, almacene y busque en un número ilimitado de matrículas

Configure listas de bloqueo, permitidas y personalizadas para crear reglas cuando se detecten placas

Examine visualmente detalles como el color, la marca y el modelo del vehículo, así como la escena que rodea al vehículo, con un detalle impresionante en 8 MP

NEW YORK
KUX 5458
EXCELSIOR
Ford

Opciones de Montaje y Accesorios

Domos Roughneck AI | V2002D-W313MIR | V2005D-W313MIR | V2005D-W818MIR | V2008D-W310MIR | V2008D-W818MIR |

Montaje de techo	Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje en parapeto (ganzo)	Montaje en caja trasera	4x4 Montaje de placa eléctrica
Techo falso: V2000D-ICD	**Montaje de pared corto:**SVFT-WM-1 Requiere tapa colgante (V2XXXD-PM)	**Soporte de esquina:** V-24CMB-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) y capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) y capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Cuello de ganzo:** SVFT-UPM-2 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)	**No requerido**	**Montaje de caja eléctrica** V2000D-PLATE
Techo rígido: V2000D-ICH	**Montaje de pared largo:** SVFT-UWM-1 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)					
Techo universal: SVFT-UCM-1 Requierecapucha colgante con parasol (V2XXXD-PM)						
Colgante: V1001-PM Requierecapucha colgante con parasol (V2XXXD-PM)						

Micro Domo Roughneck AI | V2002D-W28IRM | V2005D-W28IRM | V2002D-W28IR | V2005D-W28IR |

Montaje de techo	Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje en parapeto (ganzo)	Montaje en caja trasera	4x4 Montaje de placa eléctrica
Techo universal: SVFT-UCM-1 Requiere capucha colgante (V2000D-PM)	**Montaje de base en ángulo:** V2XXXD-WDG	**No disponible**	**No disponible**	**No disponible**	**Caja trasera:** V2000D-MICRO-BOX	**Caja eléctrica:** V2000D-MICRO-PLATE
Montaje de base en ángulo: V2XXXD-WDG						V2XXX-WDG-PLATE Requiere montaje de base angular (V2XXX-WDG)

Multisensor Roughneck AI | V2020-WIR-360 | V2032-WIR-360 |

Montaje de techo	Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje en parapeto (ganzo)	Montaje en caja trasera	4x4 Montaje de placa eléctrica
Empotrado: V2000-360-ICD	**Montaje de pared corto:** V1001-WM	**Soporte de esquina:** V-24CMB-4 Requiere placa adaptadora (V1001-ADAPT) y soporte de pared (V1001-WM o SVFT-UWM-1)	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 Requiere placa adaptadora (V1001-ADAPT) y soporte de pared (V1001-WM o SVFT-UWM-1)	**Cuello de ganzo** SVFT-UPM-2	**No requerido**	**No requerido**
Colgante V1001-PM	**Montaje de pared largo:** SVFT-UWM-1					

Domo panorámico 360 Roughneck AI | V2360W-12-1 |

Montaje de techo	Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje en parapeto (ganzo)	Montaje en caja trasera	4x4 Montaje de placa eléctrica
Empotrado: V2360W-ICD	**Montaje de pared corto:**SVFT-WM-1 Requiere capucha colgante (V2000D-PM)	**Soporte de esquina:** V-24CMB-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) y capucha colgante (V2000D-PM)	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) y capucha colgante (V2000D-PM)	**Cuello de ganzo:** SVFT-UPM-2 Requiere capucha colgante (V2000D-PM)	**Caja trasera** V2000B-BOX	**Caja eléctrica** V2360W-PLATE
Techo rígido: V2360W-ICH 	**Montaje de pared largo:** SVFT-UWM-1 Requiere capucha colgante (V2000D-PM)					V2XXX-WDG-PLATE  Requiere montaje de base angular (V2XXX-WDG)
Techo universal: SVFT-UCM-1 Requiere capucha colgante (V2000D-PM)	**Montaje de base en ángulo:** V2XXXD-WDG					
Montaje de base en ángulo: V2XXXD-WDG						

Opciones de Montaje y Accesorios

Domo Roughneck | V2102D-W313MIR | V2105D-W313MIR |

Montaje de techo	Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje en parapeto (ganzo)	Montaje en caja posterior	4x4 Montaje de placa eléctrica
Techo falso: V2100D-ICD	**Short Wall Mount:** SVFT-WM-1 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Soporte de esquina:** V-24CMB-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Pole Mount:** V-20B-A-4 Requiere montaje en pared (SVFT-UWM-1) Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Montaje de parapeto:** SVFT-UPM-2 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)	**Caja trasera:** V2100D-BOX	**Caja eléctrica:** V2100D-PLATE
Techo rígido: V2100D-ICH 	**Montaje de pared largo:** SVFT-UWM-1 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)					
Techo universal: SVFT-UCM-1 Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)						
Colgante: V1001-PM Requiere capucha colgante (V2XXXD-PM)						

PTZ Mounting Options

Sensor Térmico PTZ | VTR-3200 | VTR-3300 | VTR-6200 | VTR-6400 | VTR-6600 |

Montaje de pared	Montaje en esquina	Montaje en poste	Montaje de parapeto (ganzo)
Montaje en pared V-ARM-TR 	**Montaje de esquina:** V-CMK-TR Requiere montaje en pared (V-ARM-TR)	**Montaje de poste:** V-PMK-TR Requiere montaje en pared (V-ARM-TR)	**Montaje de parapeto:** V-RMK-TR

PTZ Roughneck AI | V2002D-PTZ | V2005D-PTZ |				
Montaje de techo	**Montaje de pared**	**Montaje en esquina**	**Montaje en poste**	**Montaje en parapeto (ganzo)**
Techo universal: SVFT-UCM-1 	**Montaje en pared corto:** SVFT-WM-1 	**Soporte de esquina:** V-24CMB-4 Requiere montura (SVFT-UWM-1)	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 Requiere montura (SVFT-UWM-1)	**Montaje de parapeto:** SVFT-UPM-2
Colgante: V1001-PM 	**Montaje en pared largo:** SVFT-UWM-1 			

Opciones de montaje de la cámara tipo bala

Balas Roughneck AI | V2002B-W313MIR | V2005B-W313MIR | V2005B-818MIR | V2008B-W310MIR | V2008B-W818MIR | V2008B-W310LPR | V2008B-W818LPR |			
Montaje en esquina	**Montaje en poste**	**Montaje en caja posterior**	**4x4 Montaje de placa eléctrica**
Soporte de esquina V-24CMB-4 	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 	**Caja trasera:** V2000B-BOX 	**Caja eléctricat:** V2000B-PLATE

Bala Roughneck | V2102B-W313MIR | V2105B-W313MIR |			
Montaje en esquina	**Montaje en poste**	**Montaje en caja posterior**	**4x4 Montaje de placa eléctrica**
Montaje de esquina: V-24CMB-4 	**Montaje de poste:** V-20B-A-4 	**Caja traserat:** V2100B-BOX 	**Caja eléctrica:** V2100B-PLATE

Si usted es quien toma las decisiones en su negocio y está listo para obtener más información sobre nuestras soluciones de seguridad, lo invitamos a comunicarse con su integrador local de Vicon o comunicarse directamente con un representante de ventas de Vicon..

Corporate Headquarters
Vicon Industries Inc.
Tel: +1 631.952.2288
Mexico: +52 55 8525-4402
Email: sales@vicon-security.com

Sede Europea
Vicon Industries Limited
Tel: +44 1489 566300
Ventas: +44 1489 566310
Email: uksales@vicon-security.com

Vicon, Roughneck y sus logotipos son marcas comerciales registradas y Vicon Valerus, VAX y sus logotipos son marcas comerciales de Vicon Industries Inc. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright ©2023 Industrias Vicon. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales utilizadas en esta publicación son propiedad de sus dueños. Número de folleto: 8015-5329-17-00SP

vicon-security.com