

# IQeye510

## CAMÉRA IP GRAND ANGLE



### Un champ de vision Grand Angle et un "shutter global".

La caméra IQ510 est idéale pour des applications nécessitant de hautes performances : trafic routier, fret, casinos...

Son capteur "Global Schutter" fournit des images de haute définition, nettes et sans déformations même sur des scènes rapides (phénomène se produisant avec la technologie traditionnelle entrelacée).

Le format "Wide VGA" élargit le champ de vision : nettement moins de caméras sont nécessaires sur un même site, ainsi leur déploiement devient très simple et particulièrement rentable.

Le "grand angle" vous permet de capturer tous les détails, même dans des environnements d'éclairage difficile.

La technologie "light graberII" (compensation numérique d'éclairage) permet d'améliorer la luminosité des images.


L'IQeye 510 fournit en temps réel, une vidéo de haute qualité, en intérieur/extérieur et même en faible luminosité. Le tout dans un boîtier ergonomique, léger et peu encombrant.

Doté de la technologie IQfocus™ et PoE (alimentation par le réseau), l'installation et l'entretien sont simples.

L'IQeye510, comme chacune de nos caméras, est construite sur une base "IQinVision's world class operating system", offrant une stabilité et une fiabilité réseau inégalées.

*"Ainsi vous ne passerez plus jamais à côté d'un détail !"*

# IQeye510 - Shutter Global



Qualité CCTV



Qualité IQeye

## IQrecorder™

Disponible sur toute la gamme, IQrecorder permet l'enregistrement et la relecture de scènes vidéo, sans logiciel, directement dans la caméra via son interface web, tout en conservant sa haute qualité d'image.





## IQauthenticate™

L'ajout d'une signature numérique indique le numéro de série de la caméra, éliminant toute possibilité de montage et prouvant ainsi l'authenticité de la scène vidéo le cas échéant. Cet algorithme optionnel peut être ajouté sur chaque caméra IQeye.

## IQfocus™

IQfocus permet une mise au point précise de l'objectif, via l'utilisation d'un moniteur analogique classique directement connecté sur la caméra.

- Shutter global
- Dynamique haut rendement, jusqu'à 100dB
- Grand angle (752 x 480)
- Jusqu'à 60 images/s @ 752 x 480
- IEEE 802.3af- PoE
- 0.4 lux
- LIGHTGRABBER. technologie de compensation en faible luminosité
- PTZ numérique
- Détection de mouvement Multi zones
- Découpe de l'image permettant de voir uniquement la partie sélectionnée
- Masquage de zone privée
- Outils avancés de contrôle de la bande passante
- Fiabilité réseau prouvée sans déconnexion
- Sélection Multi zones d'exposition à la lumière
- Alimentation 12/24V AC/DC ou POE IEEE 802.3af
- Faible consommation électrique < 2.5 watts, AC/DC

MODÈLES DE CAMÉRA	TYPE D'OBJECTIFS	TYPE D'ALIMENTATION	TYPE DE CAISSONS
 <p><b>Caméra IQ510 :</b> Dynamique haut rendement, résolution VGA élargie, 60 images/s 0.4Lux</p>	<p>NL - Sans objectif V3 - Objectif grand angle à varifocale V4 - Téléobjectif varifocale W1 - Objectif grand angle « Extra horizontal ».</p>	<p>NP - Sans alimentation PE - POE IEEE 802.3af</p>	<p>NE - Sans caisson</p>
 <p><b>Caméra IQ510 en dôme intérieur 5'' :</b> Dynamique haut rendement, résolution VGA élargie, 60 images/s 0.4Lux</p>	<p>V3 - Objectif grand angle à varifocale</p>	<p>NP - Sans alimentation PE - POE IEEE 802.3af</p>	<p>D1- Caisson dôme pour faux plafond intérieur D2- Caisson dôme plafond intérieur D3- Caisson dôme mural intérieur</p>
 <p><b>Caméra IQ510 en dôme Anti Vandale 4'' :</b> Dynamique haut rendement, résolution VGA élargie, 60 images/s 0.4Lux</p>	<p>B1 - Objectif grand angle à varifocale</p>	<p>NP - Sans alimentation PE - POE IEEE 802.3af</p>	<p>DV- Caisson dôme anti-vandale int/extérieur</p>
 <p><b>Caméra IQ510 en caisson de protection extérieur 9.5'' :</b> Dynamique haut rendement, résolution VGA élargie, 60 images/s 0.4Lux</p>	<p>NL - Sans objectif V3 - Objectif grand angle à varifocale V4 - Téléobjectif varifocale</p>	<p>NP - Sans alimentation</p>	<p>X2- Caisson de protection extérieur IP 65/NEMA</p>
<p>Exemple - <b>IQ510NLPENE</b> - Caméra IQ510 sans objectif, WDR, Grand angle, 60 ips, 0.4 lux, POE, sans caisson    Référence - <b>IQ510</b> ⇨ NL ⇨ PE ⇨ NE</p>			

Dimensions de la caméra (sans objectif) approx. 7.4 cm(H) x 8.9 cm (L) x 4.3 cm (P)

Poids de la caméra (sans objectif) : 160 g

©2008 IQinVision, Inc., IQinVision et le logo IQeye sont des marques déposées, et IQeye, IQoeet, IQauthenticate, IQrecorder, Resolution-On-Demand, IQeye Resolution et LIGHTGRABBER sont des marques de IQinVision. Toutes les autres, marques et/ou marques enregistrées sont la propriété de leur constructeurs respectifs. 1008

*Ne laissez aucun détail vous échapper.*

**IQinVision**   
www.iqeye.com

33122 Valle Road  
San Juan Capistrano, CA 92675-4853 USA  
toll-free within U.S. 877.850.0805  
tél. +1.949.369.8100  
fax +1.949.369.8105