

IQeye700/750 series

CAMÉRA MÉGAPIXEL



IQeye700 & IQeye 750 jour/nuit

Choisissez l'IQeye700 pour une visualisation intérieur/extérieur classique ou la version IQeye750 pour des applications jour/nuit sensibles aux infrarouges.

Les caméras Mégapixel de la série IQeye700/750, sont les meilleures dans leur catégorie en terme de qualité d'image, de traitement dynamique et de stabilité sur les réseaux, même dans des environnements très difficiles. Ces caméras « toutes options » sont d'une réactivité immédiate, même en faible luminosité et se présentent dans un boîtier ergonomique peu encombrant.

L'IQeye700/750 délivre un signal vidéo à faible bande passante pour la visualisation ainsi qu'un second à bande passante plus importante pour l'enregistrement d'images Mégapixels.


IQinVision est à la pointe de l'industrie avec la qualité de ses images, de sa fiabilité et de ses solutions avancées pour caméra IP. Des fonctionnalités telles que le P.O.E, le stockage embarqué et la sortie analogique standard permettent une intégration simple avec les systèmes CCTV actuels.

Les caméras IQeye sont la solution intelligente... "Ne laissez aucun détail vous échapper !"

IQinVision 

Ne laissez aucun détail vous échapper.

IQeye700 & IQeye750 Caméras jour/nuit



Haute définition analogique



Définition IQeye

IQrecorder™

Disponible sur toute la gamme, IQrecorder permet l'enregistrement et la relecture de scènes vidéo, sans logiciel, directement dans la caméra via son interface web, tout en conservant sa haute qualité d'image.



IQauthenticate™

L'ajout d'une signature numérique indique le numéro de série de la caméra, éliminant toute possibilité de montage et prouvant ainsi l'authenticité de la scène vidéo le cas échéant. Cet algorithme optionnel peut être ajouté sur chaque caméra IQeye.



IQeye 700/750 vue arrière

- 1.3 Mpix jusqu'à 30 images/sec
- 2.0 Mpix jusqu'à 20 images/sec
- 3.1 Mpix jusqu'à 12 images/sec
- 5.0 Mpix jusqu'à 10 images/sec
- Jour/nuit < 0.09 Lux IR Sensitif (Serie 750)
- MultiStream low BW + haute résolution
- IEEE 802.3af - PoE
- Masquage de zone privée
- Port compact flash pour enregistrement intégré
- LIGHTGRABBER II., technologie de compensation en faible luminosité
- Découpe de l'image permettant de voir uniquement la partie sélectionnée
- Contraste amélioré sur certaines zones de l'image
- Entrée Alarme / Sortie contact sec
- Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
- Faible consommation électrique < 3 watts, AC/DC
- Mode jour/nuit automatique, manuel ou sur agenda

MODÈLES DE CAMÉRA		TYPE D'OBJECTIFS	TYPE D'ALIMENTATION	TYPE DE CAISSONS
Série IQ70x  <p>IQ701 - Faible luminosité, Caméra 1.3 Mpix DPTZ IP (1280 x 1024) IQ702 - Faible luminosité, Caméra 2.0 Mpix DPTZ IP (1600 x 1200) IQ703 - Faible luminosité, Caméra 3.1 Mpix DPTZ IP (2048 x 1536) IQ705 - Faible luminosité, Caméra 5.0 Mpix DPTZ IP (2592 x 1944)</p>	<p>NL - Sans objectif V1 - Objectif grand angle à varifocale V2 - Téléobjectif varifocale V3 - Objectif grand angle à varifocale (Uniquement compatible avec IQ711) V4 - Téléobjectif varifocale (Uniquement compatible avec IQ711) V7 - Wide Varifocal 3MP IR Corrected Lens</p>	<p>NP - Sans alimentation PE - POE IEEE 802.3af</p>	<p>NE - Sans caisson</p>	
Série IQ75X Jour/Nuit  <p>IQ752 - Jour/nuit, Caméra 2.0 Mpix DPTZ IP (1600 x 1200) IQ753 - Jour/nuit, Caméra 3.1 Mpix DPTZ IP (2048 x 1536) IQ755 - Jour/nuit, Caméra 5.0 Mpix DPTZ IP (2592 x 1944)</p>	<p>NL - Sans objectif V5 - Objectif grand angle à varifocale V6 - Téléobjectif varifocale V7 - Wide Varifocal 3MP IR Corrected Lens</p>	<p>NP - Sans alimentation PE - POE IEEE 802.3af</p>	<p>NE - Sans caisson</p>	

Exemple - **IQ753NLNPNE** - Caméra IQ753 jour/nuit, 12 ips, sans objectif, sans alimentation, sans caisson Référence - **IQ753** ⇒ **NL** ⇒ **NP** ⇒ **NE**

Dimensions de la caméra (sans objectif) approx. 6.4 cm(H) x 6.4 cm (L) x 10 cm (P)

Poids de la caméra (sans objectif) : 368.5 g

©2008 IQinVision, Inc., IQinVision et le logo IQeye sont des marques déposées, et IQeye, IQpoel, IQauthenticate, IQrecorder, Resolution-On-Demand, IQeye Resolution et LIGHTGRABBER sont des marques de IQinVision. Toutes les autres marques et/ou marques enregistrées sont la propriété de leur constructeurs respectifs. 1008

Ne laissez aucun détail vous échapper.

IQinVision 
www.iqeye.com

33122 Valle Road
 San Juan Capistrano, CA 92675-4853 USA
 toll-free within U.S. 877.850.0805
 tél. +1.949.369.8100
 fax +1.949.369.8105