

- IQeye BASIC LINE EIGENSCHAFTEN**
- Power-over-Ethernet
  - Low Power CMOS
  - Digitales Schneiden der Bilder
  - Keine Teuren

KAMERA	IQeye 4 Serie			WDR Kamera/Vandal Dome (DV)	
	IQ040S	IQ041S	IQ042S	IQ510/DV	IQ511/DV
<b>Megapixel</b>	0,3MP	1,3MP	2,0MP	0,4MP	1,3MP
<b>Maximale Auflösung</b>	640 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	752 x 480	1280 x 1024
<b>Max. B/sek. im 4:3 Format</b>	30	15	15	60	15
<b>Max. B/sek. im 16:9 Format</b>	35	20	20	60	21
<b>Empfindlichkeit: Farbe (lux)</b>	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
<b>Dynamikbereich</b>	61	61	61	100	61
<b>Blendengeschw. (sek.)</b>	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/30,000	1/10,000
<b>Blendentyp</b>	Rolling	Rolling	Rolling	Global	Rolling
<b>Objektivformat</b>	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS
<b>INTELLIGENTES VIDEO</b>	<b>IQ040S</b>	<b>IQ041S</b>	<b>IQ042S</b>	<b>IQ510/DV</b>	<b>IQ511/DV</b>
<b>Videostream</b>	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG	MJPEG
<b>Bewegungserkennung</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Pixelbasierende Mehrzonen	
<b>Sicherheit</b>	encryptierte Multi-Level User und Administrator Passwörter, IP Adressenfilterung				
<b>IQrecorder NVR-Software</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Optional	Optional
<b>Belichtungsfenster</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Include	Include
<b>IQnightlight™</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar
<b>IQAuthentication™</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	Optional	Optional
<b>HARDWARE</b>	<b>IQ040S</b>	<b>IQ041S</b>	<b>IQ042S</b>	<b>IQ510/DV</b>	<b>IQ511/DV</b>
<b>Spannungsversorgung</b>	Power-over-Ethernet			12-24VDC oder 24VAC und/oder PoE	
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	< 2.8	< 2.8	< 2.8	< 2.5	< 2.5
<b>Analoger Videoausgang</b>	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	IQfocus™	IQfocus™
<b>Flash/RAM Memory (MB)</b>	4 / 32	4 / 32	4 / 32	4 / 16	4 / 16
<b>Arbeitstemperatur</b>	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C
<b>Typische Dateigrösse (KB@Max. Aufl.)</b>	45	100	140	45	100



IQeye 4 Serie



IQ51x Serie



IQ51x Vandal Dome Serie