

IQeye PRO LINE EIGENSCHAFTEN

- Power-over-Ethernet
- Digitales Pan/Tilt/Zoom
- Digitales Schneiden der Bilder
- H.264 mit Audio
- Auf-Kamera
- Bewegungsabfragung
- Digitale Belichtungsfenster
- Low Power CMOS
- Private Zonen
- Multi-Level Passwörter
- Industrieanlüsse für alle I/Os
- IQcameo™



IQeye Alliance Serie



IQeye 7xx Serie



IQeye 8xx Sentinel Serie

KAMERA	IQA10/IQA20	IQA11/IQA21	IQA12/IQA22	IQ711	IQ702/IQ752	IQ703/IQ753	IQ705/IQ755	IQ811	IQ802/IQ852	IQ803/IQ853	IQ805/IQ855
Megapixel	0.3MP	1.3MP	2.0MP	1.3MP	2.0MP	3.1MP	5.0MP	1.3MP	2.0MP	3.1MP	5.0MP
Maximale Auflösung	640 x 480	1280 x 1024	1600 x 1200	1280 x 1024	1600 x 1200	2048 x 1536	2560 x 1920	1280 x 1024	1600 x 1200	2048 x 1536	2560 x 1920
Max. B/sek. im 4:3 Format	30	15	15	30	20	12	10	30	20	12	10
Max. B/sek. im 16:9 Format	43	20	20	43	27	16	13	43	27	16	13
Empfindlichkeit: Farbe (lux)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3
Empfindlichkeit: SW (lux)	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar / < 0.05	n. verfügbar / < 0.05	n. verfügbar / < 0.05	n. verfügbar	n. verfügbar / < 0.05	n. verfügbar / < 0.05	n. verfügbar / < 0.05
IR Bereich	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar / 850 bis 940	n. verfügbar / 850 bis 940	n. verfügbar / 850 bis 940	n. verfügbar	n. verfügbar / 850 bis 940	n. verfügbar / 850 bis 940	n. verfügbar / 850 bis 940
Dynamikbereich	61	61	61	61	61	61	67	61	61	61	67
Blendengeschw. (sek.)	1/12,000	1/12,000	1/12,000	1/15,000	1/12,000	1/10,000	1/20,000	1/15,000	1/12,000	1/10,000	1/20,000
Objektivformat	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/3" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS	1/2" CS
Tag/Nacht	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja
Audio Option	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar / Ja	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar	n. verfügbar
INTELLIGENTES VIDEO	IQA10/IQA20	IQA11/IQA21	IQA12/IQA22	IQ711	IQ702/IQ752	IQ703/IQ753	IQ705/IQ755	IQ811	IQ802/IQ852	IQ803/IQ853	IQ805/IQ855
Videostream	MJPEG / H.264	MJPEG / H.264	MJPEG / H.264	MJPEG Multi-Stream				MJPEG Multi-Stream			
Bewegungserkennung	Bewegungsmeldung: Pixelbasierende Mehrzonen – include/exclude						Bewegungsmeldung: Pixelbasierende Mehrzonen – include/exclude				
Sicherheit	encryptierte Multi-Level User und Administrator Passwörter, IP Adressenfilterung, IQ Authentication (Bilderauthentikation in der Kamera)										
IQrecorder™ NVR Software	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
IQnightlight™	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
IQAuthentication™	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
HARDWARE	IQA10/IQA20	IQA11/IQA21	IQA12/IQA22	IQ711	IQ702/IQ752	IQ703/IQ753	IQ705/IQ755	IQ811	IQ802/IQ852	IQ803/IQ853	IQ805/IQ855
Spannungsversorgung	12-24VDC und/oder Power-over-Ethernet			12-24VDC oder 24VAC und/oder 802.3af Power-over-Ethernet				12-24VDC oder 24VAC und/oder 802.3af Power-over-Ethernet			
Leistungsaufnahme (W)	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	6.0	6.0	6.0	6.0
Analoger Videoausgang	kontinuierlich	kontinuierlich	kontinuierlich	kontinuierlich	kontinuierlich	kontinuierlich	kontinuierlich	IQfocus™	IQfocus™	IQfocus™	IQfocus™
On-Camera Recording	SDHC	SDHC	SDHC	CF	CF	CF	CF	Optional	Optional	Optional	Optional
Alarm Eingang/Ausgang	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Flash/RAM Memory (MB)	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64	4/64
Arbeitstemperatur	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-20° to 50°C	-30° to 50°C	-30° to 50°C	-30° to 50°C	-30° to 50°C
Typische Dateigrösse (KB@Max. Aufl.)	45	100	140	100	140	225	400	100	140	225	400